

Carpenteria pesante
Heavy carpentry


Tubazioni
Pipe line



- Il controllo MIG Synergic facilita il lavoro del saldatore gestendo in sinergia con le altre impostazioni della saldatrice, la velocità del filo, la rampa iniziale ed il burn back. Il saldatore deve soltanto attivare uno dei programmi preimpostati
- Robuste ed affidabili
- Carrozzeria resistente
- The Synergic MIG control facilitates the welding machine operator's work as it manages wire speed, soft start and burn back in a synergic way with the rest of the machine settings. The welding machine operator must simply activate one of the pre-set programs.
- Sturdy and durable
- Tough housing

Simple Weld

Synergic Digital Control



(pag. 62)

15 kg_{MAX}



TRAINAFILO A 4 RULLI INGRANATI D. 30
WIRE FEEDER WITH 4 GEARED ROLLERS D. 30



PORTA TORCIA
TORCH HOLDER

*D-mig 735 LAB Accessori in dotazione - Supplied accessories



010315
35 mm² - 3 m



Ø 0,8 / 1,0 Fe (011206)
Ø 1,2 / 1,6 Fe (011207)

*D-mig 750 - 760 LAB Accessori in dotazione - Supplied accessories



010317
50 mm² - 3 m



Ø 0,8 / 1,0 Fe (011206)
Ø 1,2 / 1,6 Fe (011207)



MADE IN SAN MARINO		D-mig 735 TD LAB	D-mig 750 TD LAB	D-mig 760 TD LAB
Campo di regolazione - Welding current range	25 - 350A	30 - 500A	40 - 600A	
Posizioni di saldatura - Welding positions	10	21	30	
Servizio 40°C - Duty cycle 40°C EN 60974-1	270A - 32%	410A - 33%	470A - 35%	
	200A - 60%	310A - 60%	360A - 60%	
Tensione a vuoto - Open circuit voltage	17 - 41V	17 - 49V	18 - 51V	
Tensione di alimentazione - Input voltage	3 ph - 230/400V - 50/60 Hz			
Potenza assorbita - Absorbed power: 60% /Max	5,5 / 8,5 kW	10 / 16 kW	13 / 20 kW	
Fusibile - Fuse	25/16A	50/32A	63/40A	
Conessioni in uscita - Output connection	DX 70 mmq			
Protezione termostatica - Thermostatic Protection	●	●	●	
Peso - Weight ≈	84 kg	110 kg	125 kg	
Dimensioni - Dimensions	920 x 540 x 940 mm			
Versione - Version				
Solo generatore - Power source only	266600	267800	268400	



Trainafile - Wire Feeder		WF4 LAB	WF 4D LAB	
		MIG MAG	MIG MAG SYNERGIC	
Modalità - Mode		MANUAL	MANUAL	SYNERGIC
Filo ø mm Wires ø mm	Filo animato - Flux cored	1,2 – 1,6	1,2 - 1,6	—
	Acciaio - Steel	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Inox	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6	0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,6
	Al.Mg 5 - Al.Si 5	1,0 - 1,2 - 1,6	1,0 - 1,2 - 1,6	1,0 - 1,2 - 1,6
Bobina Ø mm - Wire spool Ø mm		200 - 300		
Trainafile - Wire feeder		4 rulli ingranati - 4 geared rollers		
Connettore torcia - Torch connection		euro		
Amperometro - Ammeter		—	●	
Voltmetro - Voltmeter		—	●	
Peso - Weight ≈		13 kg	21,5 kg	
Dimensioni - Dimensions		550 x 260 x 480 mm	640 x 300 x 520 mm	
Versione - Version				
Solo trainafile - Wire feeder only		269000	269200	
Accessori - Accessories MIG pag. 113				

Funzioni - Features		
Synergic / Simple Weld	—	●
2T/4T - Spot	●	●
Stitch	—	●
Soft Start - Burn Back	●	●
Predisposizione raffreddamento torcia ad acqua Equipped for torch water cooling system	●	●

Optionals D-mig 7 LAB Series

010512 CO₂



010571 CO₂ → Ar



Optionals WF 4 LAB

010067
WF 4 Kit Ruote
WF 4 Kit Wheels

