



Utilizzo leggero  
Light duty  
Carpenteria leggera  
Light carpentry  
Cantiere edile  
Construction site

- Robuste e durevoli
- Carrozzeria resistente
- Elettrodi rutili
- Sturdy and durable
- Tough housing
- Rutile electrodes


\*GLOBUS MINI, 3.0, 4.0, 4.2 Accessori in dotazione - Supplied accessories



\*GLOBUS 4.2, 5.0D Accessori in dotazione - Supplied accessories





 <b>MADE IN SAN MARINO</b>		<b>GLOBUS MINI</b>	<b>GLOBUS 3.0</b>	<b>GLOBUS 4.0</b>	<b>GLOBUS 4.2</b>	<b>GLOBUS 5.0 D</b>
		MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC	MMA AC
<b>Campo di regolazione - Welding current range</b>		<b>44 - 140A</b>	<b>44 - 140A</b>	<b>44 - 160A</b>	<b>35 - 160A</b>	<b>30 - 200A</b>
Tensione a vuoto - Open circuit voltage		43 - 49V			39 - 49V	41 - 50V
Tensione di alimentazione - Input voltage		1 ph - 230V 50/60 Hz			1 ph - 230/400V 50/60 Hz	
Potenza assorbita - Absorbed power: Min / Max		2,0 - 4,0 kW	2,0 - 4,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 5,0 kW	2,0 - 6,0 kW
Fusibile - Fuse		16A		20A	20/16A	25/20A
<b>Elettrodi : ø mm</b> <b>Electrodes: ø mm</b>	Rutile	1,6 - 3,2	1,6 - 3,2	1,6 - 4,0	1,6 - 4,0	1,6 - 5,0
Connessioni in uscita - Output connection		Cavi diretti - Direct cables				DX 25 mmq
Ventilata - Fan cooled		—	●	●	●	●
Regolazione continua - Stepless regulation		●	●	●	●	●
Protezione termostatica - Thermostatic Protection		●	●	●	●	●
Peso - Weight ≈		13,7 kg	13,9 kg	15,6 kg	17 kg	19,1 kg
Dimensioni - Dimensions		390 x 210 x 280 mm			570 x 320 x 350 mm	
<b>Versione - Version</b>						
*Generatore + accessori - *Power source + accessories		<b>204100</b>	<b>204500</b>	<b>204700</b>	<b>204900</b>	—
Solo generatore - Power source only		—	—	—	—	<b>203700</b>

